



## Colores de serie

Otros colores disponibles bajo pedido.



**N** Negro



**GC** Gris claro



**GO** Gris oscuro



**V** Verde

## Características técnicas

### Acoplamiento de serie

Ø 50 / 60 mm.

### Alimentación LED

220-240 V 50-60 Hz

### Alimentación descarga electrónica

208-277 V 50-60 Hz

### Alimentación descarga electromagnética

230 V 50 Hz / 220 V, 240 V 60 Hz

### Altura máxima recomendada

12 m.

### Conectividad retroiluminación

Bluetooth / DMX

### Grados de protección



Hermeticidad integral



Más que antivandálica

### Tecnología exclusiva



Disipador Laminar\*

### Aislamiento eléctrico





Clase II

### Garantía



Garantía integral

### Dimensiones



## Certificados



CE



UKCA

## Ópticas disponibles



100W Máx.



100W Máx.



100W Máx.



100W Máx.



100W Máx.



100W Máx.

## Temperaturas de color



PC ÁMBAR



1800 K



2200 K



2700 K



3000 K



Diseñado y fabricado íntegramente por ATP en Europa

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.  
Avda. Irún, 33 · 31194 Arre, Navarra (España)  
Tel.: (+34) 948 33 07 12 · info@atpiluminacion.com · www.atpiluminacion.com

## Especificaciones técnicas

### Equipos de encendido

Las luminarias con tecnología LED se suministran con equipo electrónico de corriente constante, programable y con posibilidad de conexión de un sistema de gestión remota para el control del alumbrado. Tensión de alimentación 220-240 V 50-60 Hz y bajo demanda 120-277 V 50-60 Hz.

Características equipos electrónicos de serie:

- Protección contra sobretensiones de 6kV/3kA en modo diferencial (entre línea y neutro).
- Protección térmica.
- Todos los equipos son programables e incorporan las siguientes funcionalidades:
  - Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario programado.
  - Interfaz 1-10 V, DALI o D4i para la conexión de sensores o sistemas de gestión remota del alumbrado.
  - Mantenimiento del flujo luminoso (CLO).
  - Equipo electrónico certificado ENEC.

### Conectividad

Luminarias disponibles con sistema de conexión Zhaga para nodos de control.

### Cubierta retroiluminada RGBW dinámica

Controlada remotamente con Bluetooth o DMX, la cubierta retroiluminada RGBW puede reproducir más de 250 millones de colores para crear fascinantes efectos de iluminación. Este sistema permite una personalización sencilla con múltiples opciones, desde colores fijos hasta escenas dinámicas y secuenciales.

### Fuente de luz

Módulo con LED de alta potencia.

Temperaturas de color disponibles de serie:

1800 | 2200 | 2700 | 3000 | 4000 K y PC Ámbar.

Índice de Reproducción Cromática (IRC) >70 (excepto PC Ámbar).

Mantenimiento de flujo del módulo LED:

L95B10 >100 000 h a 25 °C de temperatura ambiente.

Más de cinco (5) ópticas disponibles de serie.

### Cableado eléctrico

Certificado por el CENELEC con la marca HAR.

Conector tubular IP68.

### Resistencia a la corrosión

Materiales totalmente inmunes a la corrosión.

Tornillería de acero inoxidable.

### Materiales

El polímero técnico de ingeniería reforzado S7 es inmune a la corrosión y a cualquier adversidad de los elementos, así como anti electrocución. Este material se somete a 3000 horas en cámara de rayos UV (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.

El termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 se fabrica con tecnología de pulido químico para conseguir una transparencia y transmitancia excepcionales. Presenta, igualmente, una resistencia a colisiones 200 veces mayor que el vidrio y, al igual que el S7, es capaz de superar pruebas de impacto superiores a 50 julios –más del doble de lo fijado por la norma IK EN 62262. Este material se somete a 3000 horas en cámara de rayos UV (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.

### Mantenimiento

Materiales que no precisan mantenimiento.

### Resistencia al impacto

Los materiales empleados, así como las características constructivas, confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma UNE-EN 62262.

### Aislamiento

Clase II.

### Grados de protección

Estanqueidad IP66 + IPX9 (15 °C)

Impacto IK10.

### Certificaciones y homologaciones

CE: Marca de Conformidad Europea.